

ROADX

RH648 R³ REGIONAL HIGHWAY ALL POSITION

PNEU TOUTES POSITIONS, SERVICE RÉGIONAL / AUTOROUTE

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	
									1X	2X
11R22.5	14	19	144/142	M	41.4	10.9	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	19	146/143	M	41.4	10.9	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	19	144 /141	M	40.0	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
11R24.5	14	19	146/143	M	43.4	10.9	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	19	149/146	M	43.4	10.9	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	19	144/141	M	41.4	11.0	19.4	8.25	6175@110	5675@110

The RoadX RH648 R3 Regional All Position is optimized for steer axles. The RH648 features a broad 5 rib tread pattern to provide precise handling and excellent stability. Wide circumferential grooves efficiently evacuate water from the tread area and feature "stone ejectors" to prevent stone drilling for a long casing life and improved retreadability. The RH648 R3 is ideally suited for regional line haul applications, pick-up and delivery and highway service.



SMARTWAY VERIFIED TIRE
PNEU VÉRIFIÉ SMARTWAY

Le pneu à nervures RoadX RH648 R3, pour service sur autoroute régionale, est optimisé pour les essieux directeurs. Ses cinq rainures larges fournissent une maniabilité précise et une excellente stabilité. Ses rainures longitudinales larges chassent efficacement l'eau de l'empreinte. Ses « éjecteurs de cailloux » empêchent le morcellement, ce qui lui confère une plus longue durée de vie et un meilleur potentiel de rechapage. Le RH648 R3 est parfait pour le transport régional, le service de cueillette et de livraison et un service sur l'autoroute.

APPLICATIONS / UTILISATIONS:

- Regional Trucks / Service régional
- Dump Trucks / Camions à benne
- Refuse Trucks / Transport des ordures
- Pick-up & Delivery Trucks / Cueillette et livraison
- Intrastate & Local Buses / Autocars et autobus

TIRE FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

- 1 Broad 5 rib design delivers precise handling.
Le motif à 5 nervures larges favorise une maniabilité précise.
- 2 Wide circumferential grooves.
Rainures longitudinales larges.
- 3 "Stone Ejectors" minimize stone drilling.
Les « éjecteurs de cailloux » minimisent le morcellement.

