

CD885 R3

CLOSED SHOULDER DRIVE
TRACCIÓN, HOMBRO CERRADO



ROADX



SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI 1X	L.C.C.@PSI 2X
11R22.5	14	30	144/142	L	41.9	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	30	146/143	L	41.9	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	30	144/141	L	40.4	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
11R24.5	16	30	149/146	L	43.9	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	30	144/141	L	41.8	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

The RoadX CD885-R3 closed shoulder drive tire is a new generation of line haul tires. The 240 mm wide tread face and deep 30/32" tread depth provide long tread life without compromising fuel economy. The CD885-R3 features a solid shoulder for ride stability and long life. Center lugs provide traction when required without sacrificing mileage.

El neumático de tracción de hombro cerrado RoadX CD885-R3 es una nueva generación de neumáticos de transporte de línea. La banda de rodamiento de 240 mm de ancho y la profundidad de rodamiento de 30/32" ofrecen una larga vida de rodada sin afectar el consumo de combustible. La CD885-R3 cuenta con un ajuste sólido que ofrece estabilidad en el manejo y larga vida. Las ranuras centrales brindan tracción cuando se requiere sin sacrificar el millaje.

APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

APLICACIONES

- Camiones de larga distancia
- Camiones regionales
- Camiones de recogida y entrega

TIRE FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width

CARACTERÍSTICAS

- La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.
- Diseño agresivo del piso para una tracción superior.
- Hombros sólidos resisten el desgaste desigual.
- Ancho de rodada de 240 mm

