

CD885 R3

TOP CLOSED SHOULDER DRIVE
TOP TRACCIÓN, HOMBRO CERRADO



TOP LINE

COMMERCIAL TRUCK TIRES

TECHNICAL OPTIMIZATION
OF PERFORMANCE

ROADX

ROADXTRUCK.COM

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI 1X	L.C.C.@PSI 2X
11R22.5	14	30	144/142	L	41.9	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	30	146/143	L	41.9	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	30	144/141	L	40.4	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
295/75R22.5	16	30	146/143	L	40.4	11.7	18.7	9.00	6610@120	6005@120
11R24.5	16	30	149/146	L	43.9	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5*	14	30	144/141	L	41.8	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

* Size does not have TOP Line sidewall features.

* Este tamaño no cuenta con las características de la TOP Line en los laterales.

The RoadX CD885 R3 closed shoulder drive tire features a 240mm tread width and 30/32" tread depth for extended tread life and exceptional cost per mile. The solid shoulder design and extra wide tread footprint deliver superior stability and resistance to uneven wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The CD885 R3 is designed with three rows of aggressive tread blocks for a combination of traction and mileage. The CD885 R3 is an ideal tire for long-haul highway drive axle applications where performance and durability matter most.

El neumático de tracción RoadX CD885 R3 con hombro cerrado presenta un ancho de banda de 240 mm y una profundidad de 30/32" para una mayor vida útil y un excelente costo por milla. El diseño sólido del hombro y la huella extra ancha de la banda de rodadura brindan estabilidad superior y resistencia al desgaste irregular. El compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 proporciona una baja resistencia a la rodadura líder en la industria sin comprometer el kilometraje. El CD885 R3 está diseñado con tres filas de tacos agresivos para una combinación óptima de tracción y kilometraje. El CD885 R3 es un neumático ideal para aplicaciones de eje de tracción en carretera de larga distancia, donde el rendimiento y la durabilidad son fundamentales.

APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

TIRE FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.

APLICACIONES

- Camiones de larga distancia
- Camiones regionales
- Camiones de recogida y entrega

CARACTERÍSTICAS

- La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.
- Diseño agresivo del piso para una tracción superior.
- Hombros sólidos resisten el desgaste desigual.
- Ancho de rodadura de 240 mm.
- Compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 para baja resistencia a la rodadura.

